


VW3A3411

karta pro ATV71 - IRC 5/15 V - RS422 s emulací
IRC AA/ BB/ ZZ/ - 1/1 - 1/64



Hlavní parametry

Řada výrobků	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Karta rozhraní enkodéru
Kompatibilní řada	Altivar 71 Altivar Lift Altivar 71Q
Typ diskrétního výstupu	Rozdílový
Typ komunikačního rozhraní	RS422
[Us] jmenovité napájecí napětí	5 V (meze napětí: 5...5,5 V) 15 V (meze napětí: 15...16 V)
Počet pulsů na otáčku	<= 10000

Doplňěk

Kompatibilita	ATV71H...M3383 ATV71H...M3X383 ATV71H...N4383
Proud zdroje	<= 0,2 A
Typ ochrany	Ochrana proti přetížení Ochrana proti zkratu
Maximální provozní frekvence	300 kHz
Vstupní signál	A B Doplňěk do A Doplňěk do B Doplňěk do Z Z
Vstupní impedance	440 Ω
Výstupní signál	A doplňěk do A A doplňěk do A B doplňěk do B A doplňěk do A B doplňěk do B Z doplňěk do Z
Poměr	1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 nebo 1/64
Elektrické připojení	Svorka, kapacita pro připojení: 0,5 mm ² (AWG 20) 25 m délka kabelu (enkóder 100 mA) při 4,75 V Svorka, kapacita pro připojení: 0,5 mm ² (AWG 20) 25 m délka kabelu (enkóder 100 mA) při 14,75 V Svorka, kapacita pro připojení: 0,75 mm ² (AWG 18) 50 m délka kabelu (enkóder 100 mA) při 4,75 V Svorka, kapacita pro připojení: 0,75 mm ² (AWG 18) 50 m délka kabelu (enkóder 100 mA) při 14,75 V Svorka, kapacita pro připojení: 1 mm ² (AWG 17) 25 m délka kabelu (enkóder 200 mA) při 4,75 V Svorka, kapacita pro připojení: 1,5 mm ² (AWG 15) 50 m délka kabelu (enkóder 200 mA) při 4,75 V Svorka, kapacita pro připojení: 1,5 mm ² (AWG 15) 50 m délka kabelu (enkóder 200 mA) při 14,75 V Svorka, kapacita pro připojení: 0,2 mm ² (AWG 24) 25 m délka kabelu (enkóder 100 mA) při 14,75 V Svorka, kapacita pro připojení: 0,2 mm ² (AWG 24) 25 m délka kabelu (enkóder 50 mA) při 14,75 V Svorka, kapacita pro připojení: 0,2 mm ² (AWG 24) 25 m délka kabelu (enkóder 50 mA) při 4,75 V Svorka, kapacita pro připojení: 0,5 mm ² (AWG 20) 100 m délka kabelu (enkóder 50 mA) při 14,75 V Svorka, kapacita pro připojení: 0,5 mm ² (AWG 20) 25 m délka kabelu (enkóder 200 mA) při 14,75 V Svorka, kapacita pro připojení: 0,5 mm ² (AWG 20) 50 m délka kabelu (enkóder 50 mA) při 4,75 V Svorka, kapacita pro připojení: 0,75 mm ² (AWG 18) 100 m délka kabelu (enkóder 50 mA) při 4,75 V Svorka, kapacita pro připojení: 0,75 mm ² (AWG 18) 50 m délka kabelu (enkóder 200 mA) při 14,75 V

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobků v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Svorka, kapacita pro připojení: 1 mm² (AWG 17) 200 m délka kabelu (enkóder 50 mA) při 14,75 V
Svorka, kapacita pro připojení: 1,5 mm² (AWG 15) 100 m délka kabelu (enkóder 100 mA) při 4,75 V
Svorka, kapacita pro připojení: 1,5 mm² (AWG 15) 200 m délka kabelu (enkóder 100 mA) při 14,75 V
Svorka, kapacita pro připojení: 1,5 mm² (AWG 15) 200 m délka kabelu (enkóder 50 mA) při 4,75 V
Svorka, kapacita pro připojení: 1,5 mm² (AWG 15) 300 m délka kabelu (enkóder 50 mA) při 14,75 V

Hmotnost přístroje	0,2 kg
--------------------	--------

Životní prostředí

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------