

VW3A4559

síťová tlumivka - 0.12 mH - 222 A - 3 fáze - 278 W -
pro frekvenční měnič



Hlavní parametry

Řada výrobků	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Síťová tlumivka
Kompatibilita	ATV61HC11N4D - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV61QC11N4 - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV71HC11N4 - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV71HD90N4 - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV71QD90N4 - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV61HD55M3X - síťová tlumivka - 1 na měnič
Počet fází v síti	Trojfázové
Kompatibilní řada	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Použití zařízení	Snížení harmonických proudů
Indukčnost	0,12 mH
[In] jmenovitý proud	222 A
Saturační proud	346 A
Tepelné ztráty	278 W
Elektrické připojení	Holé vodiče, Ø = 11 mm

Doplňěk

Frekvence sítě	50...60 Hz
Max. proud	1,65 x jmenovitý proud pro 60 s
Úbytek napětí při jmenovitém zatížení	5 %
Třída el. izolace	Třída F
Vzdálenost	5,5 mm podle IEC 60664
Svodová vzdálenost	11,5 mm podle IEC 60664
Hmotnost přístroje	35 kg
Šířka	320 mm
Výška	380 mm
Hloubka	210 mm

Životní prostředí

standardy	EN 50178 IEC 60076 (s HD398) VDE 0160 úroveň 1
stupeň krytí IP	IP00 (tlumivka) IP00 (svorkovnice)
popis prostředí	3B1 podle IEC 721-3-3 3C2 podle IEC 721-3-3 3S1 podle IEC 721-3-3
stupeň znečištění	2 podle EN 50178
odolnost proti vibracím	1,5 mm špička-špička (f = 3...13 Hz) podle IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...200 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	15 gn pro 11 ms podle IEC 60068-2-27
relativní vlhkost	0...95 %
teplota okolního vzduchu pro provoz	> 45...< 55 °C se snížením proudu o 2 % na °C 0...45 °C bez snížení zatížení (I)
teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C
pracovní nadmořská výška	<= 1000 m bez snížení zatížení (I) 1000...3000 m se snížením proudu o 1 % na 100 m

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------
