



Hlavní parametry

Řada	Vigilohm
Označení výrobku	Vigilohm IFL
Označení přístroje	XD312-H
Typ produktu nebo součásti	Umístění automat. vyhled. poruchy
Použití zařízení	Nemocnice
Počet kanálů	12

Doplňěk

Maximální měřená hodnota	50 kOhm
Místní signalizace	12 LED : ukazatele poruchy 1 LED : všeobecná signalizace poruchy
Typ ovládání	Tlačítko : nulování signalizace Přepínač ON/OFF : blokování přechod. poruch signalizace
Doba odezvy	20 s na kanál
[Us] jmenovité napájecí napětí	220/240 V - AC při 50/60 Hz (-15...10 %)
Příkon	6 VA
Umístění signalizačních kontaktů	1 V/Z bezpečnostní
Napětí signalizačního obvodu	220 V - DC při 0,45 A (L/R = 1 ms) 120 V - DC při 0,65 A (L/R = 1 ms) 48 V - DC při 2,5 A (L/R = 1 ms) 24 V - DC při 10 A (L/R = 1 ms) 400 V - AC při 3 A (cos φ =0.7) 230 V - AC při 5 A (cos φ =0.7)
Montáž	Zapuštěná montáž Povrchová montáž
Montážní držák	Lišta DIN
Montážní poloha	Vodorovná
Pomocná připojovací svorka	Tunelové svorky : 1,5 mm²
Materiál	Termoplast
Hmotnost přístroje	0,6 kg
Výška	81 mm
Šířka	106 mm
Hloubka	73,5 mm

Životní prostředí

dielektrická pevnost	2500 V
stupeň krytí IP	Povrchová montáž : IP20 Zapuštěná montáž : IP30
standards	IEC 61557-9 IEC 60634-7-10
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...55 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------