



Hlavní parametry

Řada	Compact
Označení výrobku	Compact NSX
Typ produktu nebo součásti	Jistič
Označení přístroje	Compact NSX160M
Použití zařízení	Distribuce
Popis pólů	1P
Popis chráněných pólů	1t
Typ sítě	DC
Frekvence sítě	50/60 Hz
[In] jmenovitý proud	150 A (65 °C) 160 A (40 °C)
[U _i] jmenovité izolační napětí	750 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[U _{imp}] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV podle IEC 60947-2
[U _e] jmenovité pracovní napětí	250 V DC podle IEC 60947-2 690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
Breaking capacity code	M (40 kA) AC
Vypínací schopnost	10 kA při 600 V AC 50/60 Hz podle UL 508 35 kA při 480 V AC 50/60 Hz podle UL 508 85 kA při 240 V AC 50/60 Hz podle UL 508 50 kA I _{cu} při 500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 85 kA I _{cu} při 250 V DC 1P podle IEC 60947-2 85 kA I _{cu} při 48/125 V DC 1P podle IEC 60947-2 10 kA I _{cu} při 660/690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 35 kA I _{cu} při 525 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 65 kA I _{cu} při 440 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 70 kA I _{cu} při 380/415 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 85 kA I _{cu} při 220/240 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[I _{cs}] jmenovitá provozní vypínací schopnost	I _{cs} 10 kA 600 V AC 50/60 Hz podle UL 508 I _{cs} 10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 I _{cs} 35 kA 480 V AC 50/60 Hz podle UL 508 I _{cs} 35 kA 525 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 I _{cs} 50 kA 500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 I _{cs} 65 kA 440 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 I _{cs} 70 kA 380/415 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 I _{cs} 85 kA 220/240 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 I _{cs} 85 kA 240 V AC 50/60 Hz podle UL 508
Vhodnost pro bezpečné odpojení	ANO podle IEC 60947-2
Kategorie použití	Kategorie A
Označení jednotky spouští	TM-D
Provedení jednotky spouští	Nadproudová-zkratová
Ochrana funkce jednotky spouští	LI
Jmenovitá hodnota jednotky spouští	160 A (40 °C)
Typ ochrany	Overload protection (thermal) L Short-circuit protection (magnetic) I
Stupeň znečištění	3 podle IEC 60947

Doplněk

Typ ovládání	Páčka
Montáž	Pevná
Montážní držák	Zadní deska
Horní připojení	Přední
Dolní připojení	Přední
Složení pomocného kontaktu	Ne
Mechanická životnost	20000 cykly
Elektrická životnost	10000 cykly 277 V AC 50/60 Hz In vyhovuje IEC 60947-2 20000 cyklu 277 V AC 50/60 Hz In/2 vyhovuje IEC 60947-2
Rozeč pro připojení	35 mm
Místní signalizace	Signalizace nuceného vypnutí
Nastavení spouště na přetížení Ir	Pevná
Rozsah nastavení spouště na přetížení	0,8...1 x In
Rozsah nastavení okamžité zkratové spouště INST typ li	Pevná
Rozsah nastavení okamžité spouště	1250 A
Výška	161 mm
Šířka	105 mm
Hloubka	86 mm

Životní prostředí

standardy	EN/IEC 60947
certifikace výrobku	CCC Marine EAC
stupeň krytí IP	IP40 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK07 podle EN 50102
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-50...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0819 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------