



Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Typ produktu nebo součásti	Napájecí jednotka
Materiál	Hliník
Kompatibilita	KBB
[Ie] jmenovitý pracovní proud	40 A 25 A
Montážní poloha	Vpravo
Barva	Bílá : RAL 9003

Doplňěk

Typ ochrany	Bez ochrany
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...400 V
Připojení - svorky	Svorkovnice - Pg 21 - konektor šroubovací příchytka pro 6...10 mm ²
Typ ovládání	Ne
Uzemňovací obvod	Izolovaná zem
Počet obvodů	2
Součást výrobku	Koncový kryt
Montáž	Příchýtkami
Montážní držák	Sběrnice
Standardy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Šířka	244 mm
Hloubka	103,5 mm
Výška	75,5 mm
Hmotnost přístroje	500 g

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
-----------------	----------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1012 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------