



## Hlavní parametry

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Řada výrobků               | Canalis               |
| Označení výrobku           | KS                    |
| Typ nabídky                | Standardní            |
| Typ produktu nebo součásti | Přípojnícový systém   |
| Popis sběrnice             | Transportní délka     |
| Materiál                   | Hliník                |
| Použití zařízení           | Střední rozvod výkonu |
| Počet vývodů - zásuvek     | 0                     |

## Doplňk

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| [Ue] jmenovité pracovní napětí           | 230...690 V             |
| Frekvence sítě                           | 50/60 Hz                |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV                    |
| [Ui] jmenovité izolační napětí           | 690 V                   |
| [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud | 32,1 kA                 |
| [Ipk] jmen. dynam. proud                 | 67,5 kA                 |
| Elektrické připojení                     | Kluzný kontakt          |
| Vyzařované magnetické pole               | 0,66 μT                 |
| Mez tepelného namáhání                   | 1225 kA².s              |
| Montáž                                   | Šrouby                  |
| Umístění nulového vodiče                 | Nahoře                  |
| Počet pólů přípojnícového systému        | 3L + N + PE<br>3L + PEN |
| Typ rozměru                              | Vyrobena na míru        |
| Šířka                                    | 146 mm                  |
| Hloubka                                  | 113 mm                  |
| Délka                                    | 500...1995 mm           |
| Hmotnost přístroje                       | 17,4 kg                 |

## Životní prostředí

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| standardy | IEC 60439-2<br>IEC 61439-6 |
|-----------|----------------------------|


## Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                                 |
| RoHS                                    | Compliant - since 1804 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                              |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                                          |

## Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřiné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.



## Dimensions

KSA630ET4A

A (mm) 500 to 1995

B (mm) -

C (mm) -

D (mm) -

Fire barrier No

Fire barrier position -