



Hlavní parametry

Řada	Canalis
Označení výrobku	KT
Typ produktu nebo součásti	Přípojnícový systém
Popis sběrnice	Transportní délka
Označení přístroje	KTA
Použití zařízení	Délka napájecího dílu
Materiál	Hliník
[Ie] jmenovitý pracovní proud	1000 A při 35 °C
Počet pólů přípojnícového systému	3L + N + PE
Počet vývodů - zásuvek	0
Uzemňovací obvod	Standardní uzemnění
Verze	Standardní verze
Délka	2000 mm
Součást výrobku	Jednotka kabel. kanálu Propojovací jednotka

Doplňěk

Materiál pláště	Polyesterová folie
Materiál kontaktu	Měď
[Ue] jmenovité pracovní napětí	1000 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ui] jmenovité izolační napětí	1000 V
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	50 kA
[Ipk] jmen. dynam. proud	110 kA
Vyzařované magnetické pole	0,5 μ T
Mez tepelného namáhání	2500 A ² .s
THDI	0...15 %, maximální proud zátěže: 1000 A 15...33 %, maximální proud zátěže: 1250 A 33...100 %, maximální proud zátěže: 1600 A
Úbytek napětí	With $\cos \varphi = 1$, 0,006 V při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky S $\cos \varphi = 0,9$, 0,006 V při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky With $\cos \varphi = 0,8$, 0,0056 V při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky With $\cos \varphi = 0,7$, 0,0052 V při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
Montáž	Hákem
Montážní držák	Závěsná Konzola
Směr instalace	Vodorovná Svislá
Umístění nulového vodiče	Vpravo
Standardy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Typ rozměru	Pevný
Šířka	140 mm
Výška	104 mm
Hmotnost přístroje	32 kg
Barva	RAL 9001 : bílá

Životní prostředí

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262
teplota okolního vzduchu pro provoz	100 % of In at 0...35 °C 97 % of In at 35...40 °C 93 % of In at 40...45 °C 90 % of In at 45...50 °C 86 % of In at 50...55 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1752 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku