



Hlavní parametry

Řada	Canalis
Označení výrobku	KT
Typ produktu nebo součásti	Přípojnícový systém
Popis sběrnice	Transportní délka
Označení přístroje	KTA
Použití zařízení	Délka napájecího dílu
Materiál	Hliník
[Ie] jmenovitý pracovní proud	2500 A při 35 °C
Počet pólů přípojnícového systému	3L + N + PE
Počet vývodů - zásuvek	0
Uzemňovací obvod	Standardní uzemnění
Verze	Standardní verze
Délka	500...1500 mm
Součást výrobku	Jednotka kabel. kanálu Propojovací jednotka

Doplňěk

Materiál pláště	Polyesterová folie
Materiál kontaktu	Měď
[Ue] jmenovité pracovní napětí	1000 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ui] jmenovité izolační napětí	1000 V
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	80 kA
[Ipk] jmen. dynam. proud	176 kA
Vyzařované magnetické pole	1,6 μT
Mez tepelného namáhání	6400 A².s
THDI	0...15 %, maximální proud zátěže: 2500 A 15...33 %, maximální proud zátěže: 3200 A 33...100 %, maximální proud zátěže: 4000 A
Úbytek napětí	With cos φ =1, 0,0024 V při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky With cos φ =0,9, 0,0025 V při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky With cos φ =0,8, 0,0024 V při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky With cos φ =0,7, 0,0022 V při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
Montáž	Hákem
Montážní držák	Závěsná Konzola
Směr instalace	Vodorovná Svislá
Umístění nulového vodiče	Vpravo
Standarty	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Typ rozměru	Vyrobena na míru
Šířka	140 mm
Výška	244 mm
Barva	RAL 9001 : bílá
Lineární zátěž	30 kg/m

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262
teplota okolního vzduchu pro provoz	100 % of In at 0...35 °C 97 % of In at 35...40 °C 93 % of In at 40...45 °C 90 % of In at 45...50 °C 86 % of In at 50...55 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1752 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku