



Hlavní parametry

Řada	Linergy
Označení výrobku	Linergy DX
Stupeň krytí IP	IPxx B
Typ produktu nebo součásti	Distribuční blok
Kompatibilita	Skříň Special

Doplňěk

Umístění připojení	Horní
Montážní držák	Lišta DIN
Popis pólů	4P
[Ue] jmenovité pracovní napětí	440 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ie] jmenovitý pracovní proud	63 A při 40 °C
Připojení - svorky	Napájecí : klecová svorka 16 mm ² (ohebný) Napájecí : klecová svorka 25 mm ² (neohebný) Distribuční : pružinová svorka (fázová) , 12 x 2,5...6 mm ² (ohebný) Distribuční : pružinová svorka (fázová) , 12 x 2,5...6 mm ² (neohebný) Distribuční : pružinová svorka (nulová) , 12 x 2,5...6 mm ² (ohebný) Distribuční : pružinová svorka (nulová) , 12 x 2,5...6 mm ² (neohebný)
Celkový počet 18 mm modulů	4
Hmotnost přístroje	0,29 kg

Životní prostředí

stupeň znečištění	3
odolnost proti žhavému drátu	960 °C podle IEC 60695-2-11
standarty	IEC 61439-2 IEC 60947-7-1 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1001 - Schneider Electric prohlášení o shodě

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------