



Hlavní parametry

Řada	Linergy
Označení výrobku	FV
Typ produktu nebo součásti	Svislá hřebenová sběrnice
Příslušenství / náhradní díly	Doplňky pro připojení
Popis pólů	1P + N
Počet způsobů	1 cestný pro horní, typ : N + L s 9 mm rozteč 1 cestný pro dolní, typ : N + L s 9 mm rozteč
Výšková rozteč	125 mm
Rozteč pro připojení	9 mm nahoře - 9 mm dole

Doplňek

Počet kusů na sadu	Sada 1
Vstupní zařízení	ID na rozvaděči
[In] jmenovitý proud	80 A (40 °C)
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50/60 Hz Fáze/N 415 V AC 50/60 Hz Fáze/Fáze
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60439-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle IEC 60439-1
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	DuoLine XP up to 40 A
Montáž	Svislá
Standardy	IEC 60664-1
Výška	140 mm
Šířka	37 mm
Hloubka	25 mm
Barva	Šedobílá (RAL 7035)
Kompatibilní řada	
Kompatibilita	D'clac Vig D'clacXE R'clacXE Opale ID'clac XP

Životní prostředí

požární odolnost	850 °C (30 s) podle IEC 60695-2-1
------------------	-------------------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1336 - Schneider Electric prohlášení o shodě

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.