



Hlavní parametry

Řada	Linergy
Označení výrobku	FV
Typ produktu nebo součásti	Svislá hřebenová sběrnice
Příslušenství / náhradní díly	Doplňky pro připojení
Popis pólů	1P + N
Počet způsobů	1 cestný pro dolní, typ : N + L s 9 mm rozteč 1 cestný pro horní, typ : N + L s 18 mm rozteč
Výšková rozteč	125 mm
Rozteč pro připojení	18 mm nahoře - 9 mm dole

Doplňek

Počet kusů na sadu	Sada 1
Vstupní zařízení	ID na rozvaděči
[In] jmenovitý proud	Jeden přívod 80 A (40 °C)
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50/60 Hz Fáze/N 415 V AC 50/60 Hz Fáze/Fáze
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60439-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle IEC 60439-1
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Duoline XP 63 A nadřazené Duoline XE nadřazené DuoLine XP up to 40 A přiřazené
Montáž	Svislá
Standardy	IEC 60664-1
Výška	140 mm
Šířka	37 mm
Hloubka	25 mm
Barva	Šedobílá (RAL 7035)
Kompatibilní řada	
Kompatibilita	D'clíc Vigí D'clícXE ID'clíc R'clícXE Opale ID'clíc XP ID'clíc XE

Životní prostředí

požární odolnost	850 °C (30 s) podle IEC 60695-2-1
------------------	-------------------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1336 - Schneider Electric prohlášení o shodě

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------