



Hlavní parametry

Řada	Linergy
Označení výrobku	FV
Typ produktu nebo součásti	Svislá hřebenová sběrnice
Příslušenství / náhradní díly	Doplňky pro připojení
Popis pólů	1P + N
Počet způsobů	1 cestný pro horní, typ : N + L s 18 mm rozteč 1 cestný pro dolní, typ : N + L s 18 mm rozteč
Výšková rozteč	125 mm
Rozteč pro připojení	18 mm nahoře - 18 mm dole

Doplňěk

Počet kusů na sadu	Sada 1
Vstupní zařízení	ID na rozvaděči
[In] jmenovitý proud	80 A (40 °C)
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50/60 Hz Fáze/N 415 V AC 50/60 Hz Fáze/Fáze
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60439-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle IEC 60439-1
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Duoline XE Duoline XP 63 A
Montáž	Svislá
Standardy	IEC 60664-1
Výška	140 mm
Šířka	37 mm
Hloubka	25 mm
Barva	Šedobílá (RAL 7035)
Kompatibilní řada	
Kompatibilita	I ID ID'cl'ic R'cl'icXE Opale ID'cl'ic XP ID'cl'ic XE

Životní prostředí

požární odolnost	850 °C (30 s) podle IEC 60695-2-1
------------------	-------------------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0901 - Schneider Electric prohlášení o shodě

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------