



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 IH
Označení přístroje	IH
Typ produktu nebo součásti	Mechanický časový spínač
Počet kanálů	2
Dostupné funkce	Manuální přepínač času

Doplňk

Použití zařízení	Budova
Typ zátěže	1 zářivka s paralelní korekcí, předřadník : konvenční, (58 W) 10 zářivka bez korekce, předřadník : konvenční, (58 W) 10 zářivka se sériovou korekcí, předřadník : konvenční, (58 W) 15 zářivka bez korekce, předřadník : konvenční, (40 W) 15 zářivka se sériovou korekcí, předřadník : konvenční, (40 W) 2 zářivka s paralelní korekcí, předřadník : konvenční, (40 W) 230 V AC halogenová lampa, (1100 W) 230 V AC žárovka, (1100 W) 3 dvojitá kompaktní zářivka, předřadník : konvenční, (2 x 100 W) 5 dvojitá kompaktní zářivka, předřadník : konvenční, (2 x 58 W) 6 zářivka bez korekce, předřadník : konvenční, (100 W) 6 zářivka se sériovou korekcí, předřadník : konvenční, (100 W)
Časový rozsah	24 h
Přesnost měření	+/- 1 s/den
Maximální počet sepnutí	24 on - 24 off
Minimální doba trvání	30 min.
Typ nastavení	Manuální přepínač času
Přesnost měření	+/- 1 s/den 20 °C
Příkon	2,5 VA
Maximální spínací proud	16 A - 250 V AC cos φ = 1 4 A - 250 V AC cos φ = 0.6
[Ue] jmenovité pracovní napětí	(- 15...10 %) 230 V AC 50/60 Hz
Životnost baterie	6 rok
Doba zálohy	150 h uložení času a programu
Montážní držák	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	6
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Stupeň krytí IP	IP20 B
Šířka	54 mm
Výška	82 mm
Hloubka	66 mm
Hmotnost přístroje	0,216 kg

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...55 °C
stupeň krytí IP	Svorkovnice : IP20 B

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	3303430153375
RoHS	Compliant - since 0619 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací
dokument o ekologickém profilu	3303430153375
instrukce o ukončení životnosti výrobku	3303430153375

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------