



### Hlavní parametry

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Typ produktu nebo součásti | Patrona                    |
| Označení přístroje         | C2 40-350                  |
| Typ svodiče přepětí        | Elektrická distribuční síť |

### Doplňěk

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Typ třídy svodiče přepětí             | Typ 2                         |
| Provedení svodiče přepětí             | MOV                           |
| Uzemňovací soustava                   | TN<br>TT                      |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí        | 230 V AC 50 Hz                |
| Jmenovitý vybíjecí proud              | 20 kA                         |
| Maximální vybíjecí proud              | 40 kA                         |
| [Uc] maximální trvalé pracovní napětí | 350 V                         |
| [Up] ochr. napěťová úroveň            | 1,4 kV typ 2                  |
| Místní signalizace                    | Vlajka barva: bílá/červená    |
| Montáž                                | Násuvná                       |
| Montážní držák                        | Do modulu SPD                 |
| Rozteč 9 mm                           | 1.3                           |
| Výška                                 | 50 mm                         |
| Šířka                                 | 12 mm                         |
| Hloubka                               | 57 mm                         |
| Barva                                 | Antracitová šedá ( RAL 7016 ) |
| Materiál                              | PBT (polybutylen tereftalát)  |
| Doba odezvy                           | < 25 ns                       |

### Životní prostředí

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| standards                           | EN 61643-11<br>IEC 61643-1 |
| certifikace výrobku                 | KEMA-KEUR                  |
| stupeň krytí IP                     | Čelní : IP20               |
| relativní vlhkost                   | 5...90 %                   |
| pracovní nadmořská výška            | 0...2000 m                 |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...60 °C                |
| teplota okolí pro uskladnění        | -40...80 °C                |

### Nabídka udržitelnosti

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium                                 |
| RoHS                    | Vyhovuje - od 0902 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|