



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iPRD
Typ produktu nebo součásti	Svodič přepětí s odnímatelnou patronou
Označení přístroje	IPRD
Použití zařízení	Distribuce
Popis pólů	3P
Dálková signalizace	Ano
Umístění signalizačních kontaktů	1 SD (1 VIZ)
Typ svodiče přepětí	Elektrická distribuční síť
Uzemňovací soustava	IT

Doplňěk

Typ třídy svodiče přepětí	Typ 2
Provedení svodiče přepětí	MOV
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz 400 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz
Jmenovitý vybíjecí proud	Společný (common) režim : 5 kA L/PE Společný (common) režim : 5 kA N/PE
Maximální vybíjecí proud	Společný (common) režim : 20 kA L/PE
[Uc] maximální trvalé pracovní napětí	Společný (common) režim : 460 V L/PE
[Up] ochr. napěťová úroveň	<= 1.5 kV type 2 common mode L/PE
Typ odpojovače	Associated circuit breaker iC60N 25 A curve C - Icu 10 kA Associated circuit breaker iC60H 25 A curve C - Icu 15 kA Associated circuit breaker iC60L 25 A curve C - Icu 25 kA
Místní signalizace	Vlajka barva: bílá/červená
Napětí signalizačního obvodu	0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	6
Výška	81 mm
Šířka	54 mm
Hloubka	69 mm
Barva	Bílá (RAL 9003)
Doba odezvy	<= 25 ns
Připojení - svorky	Tunnel type terminal, downside 2.5...35 mm ² Tunnel type terminal, upside 2.5...35 mm ²
Krouticí moment	2,5 N.m

Životní prostředí

standardy	EN 61643-11 IEC 61643-11
certifikace výrobku	CE
stupeň krytí IP	Na přední straně : IP40 podle IEC 60529 Vestavěný : IP20 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK03 podle IEC 62262
relativní vlhkost	5...90 %
pracovní nadmořská výška	2000 m

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0627 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku