



Hlavní parametry

Řada výrobků	C60
Typ produktu nebo součásti	Miniaturní jistič
Označení přístroje	C60PV-DC
Popis pólů	2P
Počet chráněných pólů	2
Typ sítě	DC
Typ charakteristiky	C
Kategorie použití	Kategorie A EN/IEC 60947-2
Vhodnost pro bezpečné odpojení	ANO EN/IEC 60947-2

Doplňk

[In] jmenovitý proud	3 A
Úbytek napětí	2980 mV 993,3 mOhm 8,9 W 3 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	800 V DC
Mez vypnutí zkratové spouště	8,5 x In
Vypínací schopnost	3 kA Icu 650 V DC 1,5 kA Icu 800 V DC
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	1,5 kA 100 % 800 V DC 3 kA 100 % 650 V DC
[Ui] jmenovité izolační napětí	1000 V DC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Typ ovládání	Páčka
Montáž	Pevná
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	8
Výška	132,7 mm
Šířka	72 mm
Hloubka	77,4 mm
Hmotnost přístroje	0,545 kg
Barva	Bílá
Mechanická životnost	20000 cykly
Elektrická životnost	1500 cyklu L/R = 2 ms
Popis voleb pro uzamknutí	Zajištění visacím zámkem v poloze OFF
Připojení - svorky	Tunelová svorka dolní strana 1...25 mm ² neohebný Tunelová svorka dolní strana 1...16 mm ² ohebný Předpřipojený kabel horní strana
Délka odizolování vodiče	14 mm
Krouticí moment	2,5 N.m
Označení kompatibility	C60PV-DC

Životní prostředí

standards	EN/IEC 60947-2
stupeň znečištění	2
relativní vlhkost	95 % 55 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0844 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------