



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 IHP
Označení přístroje	IHP
Typ produktu nebo součásti	Programovatelný digit. časový spínač
Použití zařízení	Budova
Typ baterie	Lithiová
Počet kanálů	1
Uživ. jazyk	Angličtina Francouzština Němčina Italština Portugalština Španělština
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňěk

Kompatibilita	Mech. kompatibilita s el. distribučními hřebenovými lištami
Príkon	4 VA
Maximální spínací proud	10 A - 250 V AC cos fi = 0.6 16 A - 250 V AC cos fi = 1
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC +/- 10 % at 50/60 Hz
Přesnost	+/- 1 s/den 20 °C
Časový rozsah	24 h + 7 d
Maximální počet sepnutí	56
Minimální doba trvání	1 min
Typ displeje	Podsvícený LCD
Životnost baterie	6 rok
Doba zálohy	6 let uložení času a programu
Rozteč 9 mm	5
Šířka	45 mm
Výška	85 mm
Hloubka	66 mm
Funkce	Žádná
Nepřítomnost o dovolené	ANO
Přepínač času	Automatický
Aktualizace	Žádná
Označení kompatibility	IHP

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C
stupeň krytí IP	IP20 B

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1426 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců