



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 STD
Typ produktu nebo součásti	Vzdálený ovládací stmívač
Označení přístroje	STD
Kompatibilita	Navržen pro regulaci výkonu
Dostupné funkce	Automatická detekce typu zátěže

Doplňěk

Použití zařízení	Budova
Typ zátěže	Nízkonapěťová halogenová žárovka s konvenčním transformátorem, (40...400 W) Nízkonapěťová halogenová žárovka s elektronickým transformátorem, (40...400 W) Nízkonapěťová halogenová žárovka s toroidním transformátorem, (40...300 W) Motor, (40...200 W) Halogenová žárovka, (230 V) (AC) (40...400 W) Žárovka, (230 V) (AC) (40...400 W)
Typ ovládání	Místní ovládání : tlačítko Dálkové ovládání : tlačítko
Příkon	0,8 VA
Tepelné ztráty	3 W
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V (+/- 10 %) AC, 50 Hz
Typ ochrany	Elektronická ochrana proti přetížení Elektronická ochrana proti přepětí Elektronická ochrana proti nadměrné teplotě Jednorázová tepelná pojistka
Montážní držák	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	4
Přídavné vstupy	Maximálně 25 pomocných tlačítek bez světelné signalizace, vzdálenost : < 50 m Maximálně 5 pomocných tlačítek s kontrolkou, vzdálenost : < 50 m
Připojení - svorky	Šroubové svorky, 2 kabel(y) <= 4 mm ² horní
Výška	85 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	62 mm
Hmotnost přístroje	80 g

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
standards	EN 60669-2-1
směrnice	89/336/EEC - elektromag. kompatibilita 73/23/EEC - NN směrnice
teplota okolního vzduchu pro provoz	0...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	0...60 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0947 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------