



### Hlavní parametry

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Řada                       | Acti 9                    |
| Označení výrobku           | Acti 9 STD                |
| Typ produktu nebo součásti | Vzdálený ovládací stmívač |
| Označení přístroje         | STD                       |

### Doplňěk

|                                |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použití zařízení               | Budova                                                                                                                                                                                                       |
| Typ zátěže                     | Nízkonapěťová halogenová žárovka s konvenčním transformátorem, ( 60...1000 W )<br>Motor, ( 60...600 W )<br>Halogenová žárovka, ( 230 V ) ( AC ) ( 60...1000 W )<br>Žárovka, ( 230 V ) ( AC ) ( 60...1000 W ) |
| Typ ovládání                   | Místní ovládání : tlačítko<br>Dálkové ovládání : tlačítko                                                                                                                                                    |
| Príkon                         | 0,8 VA                                                                                                                                                                                                       |
| Tepelné ztráty                 | 3 W                                                                                                                                                                                                          |
| Typ vstupu                     | Push-button                                                                                                                                                                                                  |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 230 V ( +/- 10 % ) AC, 50 Hz                                                                                                                                                                                 |
| Typ ochrany                    | Elektronická ochrana proti přetížení<br>Elektronická ochrana proti přepětí<br>Elektronická ochrana proti nadměrné teplotě<br>Jednorázová tepelná pojistka                                                    |
| Montážní držák                 | Lišta DIN                                                                                                                                                                                                    |
| Rozeč 9 mm                     | 8                                                                                                                                                                                                            |
| Přídavné vstupy                | Maximálně 25 pomocných tlačítek bez světelné signalizace, vzdálenost : < 50 m<br>Maximálně 5 pomocných tlačítek s kontrolkou, vzdálenost : < 50 m                                                            |
| Připojení - svorky             | Šroubové svorky, 2 kabel(y) <= 4 mm <sup>2</sup> horní                                                                                                                                                       |
| Výška                          | 85 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Šířka                          | 72 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Hloubka                        | 62 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Hmotnost přístroje             | 120 g                                                                                                                                                                                                        |

### Životní prostředí

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| stupeň krytí IP                     | IP20                                                              |
| standarty                           | EN 60669-2-1                                                      |
| směrnice                            | 89/336/EEC - elektromag. kompatibilita<br>73/23/EEC - NN směrnice |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 0...70 °C                                                         |
| teplota okolí pro uskladnění        | 0...60 °C                                                         |

### Nabídka udržitelnosti

|                                |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky        | Výrobek není Green Premium                                            |
| RoHS                           | Compliant - since 0947 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                          | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný                                                              |

Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|