



Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Výkonový doplňkový blok
Označení přístroje	LA1SK
Kategorie použití	AC-1 AC-3
Popis pólů	1P
Složení kontaktů	1 Z
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 50/60 Hz pro výkonový obvod 690 V AC ≤ 400 Hz pro signalizační obvod
[Ie] jmenovitý pracovní proud	12 A (≤ 55 °C) AC AC-1 pro výkonový obvod 6 A při ≤ 440 V AC AC-3 pro výkonový obvod
Složení pomocného kontaktu	1 Z
[Ith] jmenovitý tepelný proud	12 A při ≤ 55 °C pro výkonový obvod 10 A při ≤ 55 °C pro signalizační obvod
Irms jmen. zapínací proud	66 A při 690 V AC podle IEC 60947 66 A při 690 V AC podle NF C 63-110
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	50 A ≤ 55 °C výkonový obvod
Jmenovitý proud pojistky	10 A gl pro signalizační obvod podle VDE 0660
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V podle BS 5424 690 V podle IEC 60947 690 V podle VDE 0110 skupina C 690 V podle UL 508 690 V podle CSA C22.2 č. 14
Standardy	BS 5424 IEC 60947 NF C 63-110 VDE 0660
Certifikace výrobku	CSA UL
Připojení - svorky	Konektor 1 kabel(y) 1,5...6 mm ² - tuhost kabelu: pevný Konektor 2 kabel(y) 1,5...4 mm ² - tuhost kabelu: pevný Konektor 1 kabel(y) 0,5...6 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Konektor 2 kabel(y) 0,35...2,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Konektor 1 kabel(y) 0,35...6 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Konektor 2 kabel(y) 0,35...1,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka
Krouticí moment	0,8 N.m - na konektor - pomocí šroubováku pozitivní č. 1

Doplňek

Frekvence signalizačního obvodu	≤ 400 Hz
Hmotnost přístroje	0,022 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP2x podle VDE 0106
použití ochrany	TC podle IEC 60068 TC podle DIN 50015
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-50...70 °C

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0718 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------