



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys GC
Typ produktu nebo součásti	Modulární stykač
Označení přístroje	GC63
Použití stykače	Topení Ovládání motoru Osvětlení

Doplňěk

Kategorie použití	AC-7A AC-7B
Popis pólů	3P
Složení kontaktů	3 Z
[Ue] jmenovité pracovní napětí	<= 250 V AC
[Ie] jmenovitý pracovní proud	63 A AC-7A 25 A AC-7B
Pracovní poloha	30°/svisle
Typ ovládacího obvodu	AC 50 Hz
[Uc] napětí ovládacího obvodu	110 V AC 50 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
[Ith] jmenovitý tepelný proud	63 A při <= 50 °C pro výkonový obvod
Irms jmen. zapínací proud	200 A při 400 V AC pro výkonový obvod podle IEC 61095
Jmenovitá vypínací schopnost	200 A při 400 V pro výkonový obvod podle IEC 61095
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	504 A <= 40 °C 10 s výkonový obvod 157 A <= 40 °C 30 s výkonový obvod
Jmenovitý proud pojistky	63 A gL při <= 440 V pro výkonový obvod
Průměrná impedance	2 mΩ při 50 Hz - Ith 63 A pro výkonový obvod
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V podle VDE 0110 500 V podle IEC 61095
Elektrická životnost	AC-7A : 100000 cykly AC-7B : 100000 cykly
Ztrátový výkon na pól	
Typ ovládání	Dálkové ovládání
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	Lišta DIN
Standardy	IEC 60947-5 IEC 61095
Připojení - svorky	Ovládací obvod : šroubové svorky 1 kabel(y) 2,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Ovládací obvod : šroubové svorky 2 kabel(y) 2,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Ovládací obvod : šroubové svorky 1 kabel(y) 2,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Ovládací obvod : šroubové svorky 2 kabel(y) 1,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Ovládací obvod : šroubové svorky 1 kabel(y) 1,5 mm ² - tuhost kabelu: pevný - ne kabelová koncovka Ovládací obvod : šroubové svorky 2 kabel(y) 1,5 mm ² - tuhost kabelu: pevný - ne kabelová koncovka

Výkonový obvod : šroubové svorky 1 kabel(y) 25 mm² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka
 Výkonový obvod : šroubové svorky 2 kabel(y) 16 mm² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka
 Výkonový obvod : šroubové svorky 1 kabel(y) 16 mm² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka
 Výkonový obvod : šroubové svorky 2 kabel(y) 4 mm² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka
 Výkonový obvod : šroubové svorky 1 kabel(y) 25 mm² - tuhost kabelu: pevný - ne kabelová koncovka
 Výkonový obvod : šroubové svorky 2 kabel(y) 6 mm² - tuhost kabelu: pevný - ne kabelová koncovka

Krouticí moment	Ovládací obvod : 0,8 N.m - na šroubové svorky Výkonový obvod : 2 N.m - na šroubové svorky
Provozní doba	10...25 ms vypínání 10...30 ms spínání
Mechanická životnost	1000000 cykly
Pracovní rozsah	300 cyk/h při ≤ 50 °C
Meze napětí ovl. obvodu	0,2...0,75 Uc při ≤ 50 °C odpadnutí 50 Hz 0,85...1,1 Uc při ≤ 50 °C provozní 50 Hz
Spotřeba při přitahu (VA)	
Přidržený příkon ve VA	6,5 VA při 20 °C 50 Hz
Tepelné ztráty	2,1 W při 50/60 Hz

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20 podle VDE 0106 IP40 v rozváděči podle VDE 0106
použití ochrany	TC
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
pracovní nadmořská výška	≤ 3000 m
mechanická robustnost	Vibrace stykač vypnut 2 Gn, 5...300 Hz Rázy stykač vypnut 10 Gn po dobu 11 ms Rázy stykač sepnut 15 Gn po dobu 11 ms Vibrace stykač sepnut 3 Gn, 5...300 Hz
celkový počet 18 mm modulů	3
výška	85 mm
šířka	54 mm
hloubka	62,5 mm
hmotnost přístroje	0,39 kg
počet kusů na sadu	Sada 4
barva	Bílá

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0610 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------