




Hlavní parametry

Řada	TeSys
Typ produktu nebo součásti	Cívka stykače
Označení přístroje	LX0FF
Typ ovládacího obvodu	DC standardní AC 50...400 Hz
[Uc] napětí ovládacího obvodu	220...230 V AC 50...400 Hz 220...230 V DC
Průměrný odpor	37,55 Ohm aretací při 20 °C 5139 Ω odaretování při 20 °C
Kompatibilita	CR1F150
Provozní doba	35...40 ms aretováný 50...100 ms odaretování
Mechanická životnost	1 Mcyklů
Pracovní rozsah	120 cyc/h při ≤ 40 °C

Doplňěk

Meze napětí ovl. obvodu	0,85...1,1 Uc aretace 0,85...1,1 Uc odaretování
-------------------------	--

Životní prostředí

hmotnost přístroje	0,44 kg
--------------------	---------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0830 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------