

## PKE32W414

Pratika šroub. vidlice - úhlová - 32A - 3P + E -  
100...130 V AC - nástěná



### Hlavní parametry

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Řada                        | PratiKa         |
| Typ produktu nebo součásti  | Zástrčka        |
| Označení přístroje          | PratiKa vidlice |
| Kategorie zástrčky, zásuvky | Nízké napětí    |
| Popis pólů                  | 3P + E          |
| Typ sítě                    | AC              |
| Standard pro zásuvku        | Průmyslový      |

### Doplňěk

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Montáž                                | Nástěnná montáž                                   |
| Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice  | Úhlová                                            |
| [In] jmenovitý proud                  | 32 A                                              |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí        | 100...130 V                                       |
| Frekvence sítě                        | 50/60 Hz                                          |
| Uzem. oko po směru hodinových ručiček | 4 h                                               |
| Zástrčka, materiál zásuvky            | Samozhášecí technický polymer skříňka :           |
| Materiál kontaktu                     | Poniklovaná mosaz vývody :<br>Nerez ocel šrouby : |
| Připojení - svorky                    | Uchycené šrouby, zcela povolené                   |
| Průřez kabelu                         | 2,5...10 mm <sup>2</sup>                          |
| Vnější průměr kabelu                  | 21,5 mm                                           |
| Typ vývodky                           | M25                                               |
| Hmotnost přístroje                    | 0.290 kg                                          |
| Rozměry (půdorys) základny            | 151 x 90 mm                                       |
| Výška                                 | 151 mm                                            |
| Šířka                                 | 90 mm                                             |
| Barva                                 | Šedá ( RAL 7035 )                                 |
| Barevné označení napětí               | Žlutá                                             |

### Životní prostředí

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| standarty                           | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                         |
| stupeň krytí IP                     | IP44 podle IEC 60529                               |
| stupeň ochrany IK                   | IK08 podle EN 62262                                |
| požární odolnost                    | 850 °C podle IEC 60695-2-1                         |
| relativní vlhkost                   | 50 % ( 40 °C )<br>70 % ( 30 °C )<br>90 % ( 20 °C ) |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 35 °C ( 86400 s )                                  |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|