



### Hlavní parametry

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Řada                        | PratiKa         |
| Typ produktu nebo součásti  | Zástrčka        |
| Označení přístroje          | PratiKa vidlice |
| Kategorie zástrčky, zásuvky | Nízké napětí    |
| Popis pólů                  | 3P + E          |
| Typ sítě                    | AC              |
| Standard pro zásuvku        | Průmyslový      |

### Doplňěk

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Montáž                                | Nástěnná montáž               |
| Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice  | Úhlová                        |
| [In] jmenovitý proud                  | 63 A                          |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí        | 480...500 V                   |
| Frekvence sítě                        | 50/60 Hz                      |
| Uzem. oko po směru hodinových ručiček | 7 h                           |
| Zástrčka, materiál zásuvky            | Samozhášecí technický polymer |
| Materiál kontaktu                     | Poniklovaná mosaz vývody :    |
| Připojení - svorky                    | Uchycené šrouby               |
| Průřez kabelu                         | 6...25 mm <sup>2</sup>        |
| Kabelová průchodka                    | Kabelová průchodka            |
| Typ vývodky                           | Pg 36                         |
| Hmotnost přístroje                    | 1,047 kg                      |
| Rozměry (půdorys) základny            | 104 x 162 mm                  |
| Výška                                 | 281 mm                        |
| Šířka                                 | 104 mm                        |
| Hloubka                               | 180 mm                        |
| Barva                                 | Šedá ( RAL 7035 )             |
| Barevné označení napětí               | Černá                         |

### Životní prostředí

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| standardy                           | EN 60309-1<br>EN 60309-2                           |
| stupeň krytí IP                     | IP67 podle IEC 60529                               |
| stupeň ochrany IK                   | IK08 podle EN 62262                                |
| požární odolnost                    | 850 °C podle IEC 60695-2-1                         |
| relativní vlhkost                   | 50 % ( 40 °C )<br>70 % ( 30 °C )<br>90 % ( 20 °C ) |
| pracovní nadmožská výška            | 2000 m                                             |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                   |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|