



Hlavní parametry

Řada	PratiKa
Typ produktu nebo součásti	Patice
Označení přístroje	PratiKa zásuvka
Kategorie zástrčky, zásuvky	Malé napětí
Popis pólů	3P
Typ sítě	AC
Standard pro zásuvku	Průmyslový

Doplňk

Montáž	Nástěnná montáž
Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice	Úhlová
[In] jmenovitý proud	32 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	40...50 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Druhá drážka pro klíč po směru hodinových ručiček	12 h
Zástrčka, materiál zásuvky	Skříňka : samozhášecí technický polymer
Materiál kontaktu	Vývody : nerez ocel Pružiny : nerez ocel Návleky : poniklovaná mosaz
Připojení - svorky	Uchycené šrouby, zcela povolené
Průřez kabelu	4...10 mm ²
Vnější průměr kabelu	6...23 mm
Kabelová průchodka	Kabel
Typ vývodky	Pg 21
Hmotnost přístroje	0,214 kg
Rozměry (půdorys) základny	70 x 82 mm
Výška	118 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	81 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)
Barevné označení napětí	Bílá

Životní prostředí

standards	EN 60309-1 EN 60309-2
stupeň krytí IP	IP44 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle EN 62262
požární odolnost	850 °C podle IEC 60695-2-11
relativní vlhkost	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
teplota okolního vzduchu pro provoz	35 °C (86400 s)

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

