



### Hlavní parametry

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Řada                        | PratiKa         |
| Typ produktu nebo součásti  | Patice          |
| Označení přístroje          | PratiKa zásuvka |
| Kategorie zástrčky, zásuvky | Malé napětí     |
| Popis pólů                  | 3P              |
| Typ sítě                    | AC              |
| Standard pro zásuvku        | Průmyslový      |

### Doplňěk

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Montáž                               | Nástěnná montáž                                                            |
| Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice | Úhlová                                                                     |
| [In] jmenovitý proud                 | 16 A                                                                       |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí       | 20...25 V                                                                  |
| Frekvence sítě                       | 50/60 Hz                                                                   |
| Zástrčka, materiál zásuvky           | Skříňka : samozhášecí technický polymer                                    |
| Materiál kontaktu                    | Vývody : nerez ocel<br>Pružiny : nerez ocel<br>Návleky : poniklovaná mosaz |
| Připojení - svorky                   | Uchycené šrouby, zcela povolené                                            |
| Průřez kabelu                        | 4...10 mm <sup>2</sup>                                                     |
| Vnější průměr kabelu                 | 6...23 mm                                                                  |
| Kabelová průchodka                   | Kabelová průchodka                                                         |
| Typ vývodky                          | Pg 21                                                                      |
| Hmotnost přístroje                   | 0,251 kg                                                                   |
| Rozměry (půdorys) základny           | 70 x 82 mm                                                                 |
| Výška                                | 118 mm                                                                     |
| Šířka                                | 82 mm                                                                      |
| Hloubka                              | 82 mm                                                                      |
| Barva                                | Šedá ( RAL 7035 )                                                          |
| Barevné označení napětí              | Fialová                                                                    |

### Životní prostředí

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| standarty                           | EN 60309-1<br>EN 60309-2                           |
| stupeň krytí IP                     | IP67 podle IEC 60529                               |
| stupeň ochrany IK                   | IK08 podle EN 62262                                |
| požární odolnost                    | 850 °C podle IEC 60695-2-11                        |
| relativní vlhkost                   | 50 % ( 40 °C )<br>70 % ( 30 °C )<br>90 % ( 20 °C ) |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 35 °C ( 86400 s )                                  |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|