



### Hlavní parametry

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Řada                        | PratiKa         |
| Typ produktu nebo součásti  | Zástrčka wander |
| Označení přístroje          | PratiKa vidlice |
| Kategorie zástrčky, zásuvky | Malé napětí     |
| Popis pólů                  | 3P              |
| Typ sítě                    | AC              |
| Standard pro zásuvku        | Průmyslový      |

### Doplňk

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice | Přímá                                   |
| [In] jmenovitý proud                 | 16 A                                    |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí       | 20...25 V                               |
| Frekvence sítě                       | 50/60 Hz                                |
| Zástrčka, materiál zásuvky           | Samozhášecí technický polymer skříňka : |
| Materiál kontaktu                    | Poniklovaná mosaz vývody :              |
| Připojení - svorky                   | Uchycené šrouby                         |
| Průřez kabelu                        | 4...10 mm <sup>2</sup>                  |
| Vnější průměr kabelu                 | 6...23 mm                               |
| Kabelová průchodka                   | Kabelová průchodka                      |
| Typ vývodky                          | Pg 21                                   |
| Hmotnost přístroje                   | 0,159 kg                                |
| Výška                                | 158 mm                                  |
| Šířka                                | 57,5 mm                                 |
| Hloubka                              | 57,5 mm                                 |
| Barva                                | Šedá ( RAL 7035 )                       |
| Barevné označení napětí              | Fialová                                 |

### Životní prostředí

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| standarty                           | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                         |
| stupeň krytí IP                     | IP44 podle IEC 60529                               |
| stupeň ochrany IK                   | IK08 podle EN 62262                                |
| požární odolnost                    | 850 °C podle IEC 60695-2-11                        |
| relativní vlhkost                   | 50 % ( 40 °C )<br>70 % ( 30 °C )<br>90 % ( 20 °C ) |
| pracovní nadmořská výška            | 2000 m                                             |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                   |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|