



Hlavní parametry

Řada	PratiKa
Typ produktu nebo součásti	Zástrčka
Označení přístroje	PratiKa vidlice
Kategorie zástrčky, zásuvky	Malé napětí
Popis pólů	3P
Typ sítě	AC
Standard pro zásuvku	Průmyslový

Doplňěk

Montáž	Nástěnná montáž
Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice	Úhlová
[In] jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	20...25 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Zástrčka, materiál zásuvky	Samozhášecí technický polymer
Materiál kontaktu	Poniklovaná mosaz vývody :
Připojení - svorky	Uchycené šrouby
Průřez kabelu	4...10 mm ²
Vnější průměr kabelu	6...23 mm
Typ vývodky	Pg 21
Hmotnost přístroje	0,162 kg
Rozměry (půdorys) základny	70 x 82 mm
Výška	118 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	81 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)
Barevné označení napětí	Fialová

Životní prostředí

standarty	EN 60309-1 EN 60309-2
stupeň krytí IP	IP44 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle EN 62262
požární odolnost	850 °C podle IEC 60695-2-1
relativní vlhkost	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
pracovní nadmořská výška	2000 m
teplota okolního vzduchu pro provoz	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřiné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.