



### Hlavní parametry

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Řada                        | PratiKa         |
| Typ produktu nebo součásti  | Patice          |
| Označení přístroje          | PratiKa zásuvka |
| Kategorie zástrčky, zásuvky | Nízké napětí    |
| Popis pólů                  | 3P + E          |
| Typ sítě                    | AC              |
| Standard pro zásuvku        | Průmyslový      |

### Doplňěk

|                                       |                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Montáž                                | Nástěnná montáž                                                            |
| Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice  | Úhlová                                                                     |
| [In] jmenovitý proud                  | 16 A                                                                       |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí        | 480...500 V                                                                |
| Frekvence sítě                        | 50/60 Hz                                                                   |
| Uzem. oko po směru hodinových ručiček | 7 h                                                                        |
| Zástrčka, materiál zásuvky            | Skříňka : samozhášecí technický polymer                                    |
| Materiál kontaktu                     | Vývody : nerez ocel<br>Pružiny : nerez ocel<br>Návleky : poniklovaná mosaz |
| Připojení - svorky                    | Uchycené šrouby, zcela povolené                                            |
| Průřez kabelu                         | 1...4 mm²                                                                  |
| Vnější průměr kabelu                  | 8...15 mm                                                                  |
| Hmotnost přístroje                    | 0,3 kg                                                                     |
| Rozměry (půdorys) základny            | 80 x 100 mm                                                                |
| Výška                                 | 100 mm                                                                     |
| Šířka                                 | 80 mm                                                                      |
| Hloubka                               | 155 mm                                                                     |
| Barva                                 | Šedá ( RAL 7035 )                                                          |
| Barevné označení napětí               | Černá                                                                      |

### Životní prostředí

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| standards                           | EN 60309-1<br>EN 60309-2                           |
| stupeň krytí IP                     | IP44 podle IEC 60529                               |
| stupeň ochrany IK                   | IK08 podle EN 62262                                |
| požární odolnost                    | 850 °C podle IEC 60695-2-11                        |
| relativní vlhkost                   | 50 % ( 40 °C )<br>70 % ( 30 °C )<br>90 % ( 20 °C ) |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 35 °C ( 86400 s )                                  |