



Hlavní parametry

Řada	PratiKa
Typ produktu nebo součásti	Zástrčka
Označení přístroje	PratiKa vidlice
Kategorie zástrčky, zásuvky	Nízké napětí
Popis pólů	3P + E
Typ sítě	AC
Standard pro zásuvku	Průmyslový

Doplňěk

Montáž	Nástěnná montáž
Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice	Úhlová
[In] jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	480...500 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Uzem. oko po směru hodinových ručiček	7 h
Zástrčka, materiál zásuvky	Samozhášecí technický polymer
Materiál kontaktu	Poniklovaná mosaz vývody :
Připojení - svorky	Uchycené šrouby
Průřez kabelu	1...4 mm ²
Kabelová průchodka	Kabelová průchodka
Typ vývodky	Pg 16
Hmotnost přístroje	0,301 kg
Rozměry (půdorys) základny	80 x 100 mm
Výška	140 mm
Šířka	80 mm
Hloubka	116 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)
Barevné označení napětí	Černá

Životní prostředí

standardy	EN 60309-1 EN 60309-2
stupeň krytí IP	IP67 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle EN 62262
požární odolnost	850 °C podle IEC 60695-2-1
relativní vlhkost	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
pracovní nadmožská výška	2000 m
teplota okolního vzduchu pro provoz	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------