

PKN52N

Pratika průmyslová zásuvka-černá-2P+E-10/16 A-
250 V-French-IP54-zapuř. montáž



Hlavní parametry

Řada	PratiKa
Typ produktu nebo součásti	Patice
Označení přístroje	PratiKa zásuvka
Kategorie zástrčky, zásuvky	Nízké napětí
Popis pólů	2P+E
Typ sítě	AC
Standard pro zásuvku	Francie

Doplňk

[In] jmenovitý proud	10 A 16 A
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Zástrčka, materiál zásuvky	Skříňka : samozhášecí technický polymer
Materiál kontaktu	Vývody : nerez ocel Pružiny : nerez ocel
Typ krytu	Víko
Montáž zařízení	Zapuřtřená
Montáž	Montáž na panel
Připojení - svorky	Uchycené šrouby
Umístění vstupu vodiče	Bok
Hmotnost přístroje	0,05 kg
Rozměry (přodorys) základny	50 x 50 mm
Výška	85 mm
Šířka	65 mm
Hloubka	45,2 mm
Barva	Černá (RAL 7016)

Životní prostředí

standarty	IEC 60309-1 IEC 60309-2
stupeň krytí IP	IP54 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK09 podle EN 62262
požární odolnost	850 °C podle IEC 60695-2-11
relativní vlhkost	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
teplota okolního vzduchu pro provoz	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------