



Hlavní parametry

Řada	Unica
Označení řady	Unica (standard)
Použití zařízení	Ovládání
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Úprava zařízení	Mechanismus
Funkce spínače	1-pole 2-way
Barevný odstín	Bílá

Doplňk

Jmenovitý proud	16 AX, 250 V AC, 50/60 Hz
Elektrická životnost	5000 cyklu
Izolační odpor	> 5 MΩ @500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos φ: 0.3
Vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
Akční člen	Kolébka
Počet modulů	1 modul
Signálka	Jantarová LED : 0,15 mA (teplota : 15 °C)
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Průřez kabelu	0...4 mm ² (rigid) 0...4 mm ² (flexible)
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Upevnění	Zacvaknutím
Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hloubka	33 mm
Hloubka	21 mm
Hmotnost přístroje	0,0236 kg
Teplota okolního vzduchu pro provoz	25...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...50 °C
Standardy	EMC směrnice EN 60669-1 Směrnice NN

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
stupeň ochrany IK	IK01
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0622 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------