



### Hlavní parametry

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Řada                       | Unica            |
| Označení řady              | Unica (standard) |
| Použití zařízení           | Ovládání         |
| Typ produktu nebo součásti | Spínač           |
| Úprava zařízení            | Mechanismus      |
| Funkce spínače             | 1-pole 2-way     |
| Barevný odstín             | Bílá             |

### Doplňk

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Jmenovitý proud                     | 16 AX, 250 V AC, 50/60 Hz                                         |
| Elektrická životnost                | 5000 cyklu                                                        |
| Izolační odpor                      | > 5 MΩ @500 V                                                     |
| Dielektrická pevnost                | 2000 V                                                            |
| Minimální vypínací schopnost        | 200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos φ: 0.3                          |
| Vzd. ve vypnutém stavu              | > 3 mm                                                            |
| Akční člen                          | Kolébka                                                           |
| Počet modulů                        | 2 moduly                                                          |
| Připojení - svorky                  | Šroubové svorky                                                   |
| Průřez kabelu                       | 0...4 mm <sup>2</sup> (rigid)<br>0...4 mm <sup>2</sup> (flexible) |
| Materiál                            | Kryt mechanismu : ASA + PC                                        |
| Upevnění                            | Zacvaknutím                                                       |
| Šířka                               | 45 mm                                                             |
| Výška                               | 45 mm                                                             |
| Hloubka                             | 33 mm                                                             |
| Hloubka                             | 21 mm                                                             |
| Hmotnost přístroje                  | 0,0248 kg                                                         |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | 25...35 °C                                                        |
| Teplota okolí pro uskladnění        | 0...50 °C                                                         |
| Standardy                           | EMC směrnice<br>EN 60669-1<br>Směrnice NN                         |

### Životní prostředí

|                                     |                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stupeň krytí IP                     | IP20                                                                                                              |
| stupeň ochrany IK                   | IK01                                                                                                              |
| popis prostředí                     | Aceton<br>Alkohol<br>Čpavek<br>Bělidlo<br>Tekuté mýdlo<br>Olej<br>Benzín<br>Odolný UV<br>Kapalina na čištění oken |
| zdraví a otázky životního prostředí | Bez halogenidů                                                                                                    |

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0622 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                               |

Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|