



Hlavní parametry

Řada	Unica
Označení řady	Unica (standard)
Typ produktu nebo součásti	Kartový spínač (přístup)
Použití zařízení	Ovládání
Úprava zařízení	Mechanismus
Barva centrální desky	Bílá

Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V +/- 10 % AC 50 Hz
Jmenovitý proud	10 A
Typ zátěže	230 V AC žárovka - 1470 W 230 V AC halogenová lampa - 1470 W 230 V AC ventilátor - 1470 W 230 V AC přímotop - 1470 W Nízkonapěťová halogenová žárovka s feromagnetickým transformátorem - 1000 VA Nízkonapěťová halogenová žárovka s elektronickým transformátorem - 1470 VA Žárovka feromagnetický předřadník - 1470 VA Kompaktní žárovka - 1470 W LED žárovka - 1470 W Stykač
Podmínky použití	Ovládání příslušným relé
Akční člen	Karta 54 x 86 x 0,85 mm (maximum)
Počet modulů	2 moduly
Typ pojistky	Elektronická
Maximální počet sepnutí	50000 operací
Signálka	Signálka
Označení	Piktogram pro svislé vložení
Připojení - svorky	Pájené konektory
Velikost připojovací svorky	<= 1 x 2,5 mm ² pro ohebný kabel(y) <= 1 x 2,5 mm ² pro neohebný kabel(y)
Upevnění	Zacvaknutím
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Hloubka	14 mm
Hloubka	Unica Basic krycí rámeček : 36 mm Unica Colors krycí rámeček : 36 mm Unica Allegro krycí rámeček : 35 mm Unica Plus krycí rámeček : 35 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0.030 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
stupeň ochrany IK	IK01
teplota okolního vzduchu pro provoz	5...30 °C
teplota okolí pro uskladnění	-20...60 °C

popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
standards	EN 61058-1

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0622 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------