



Hlavní parametry

Označení řady	Unica (standard)
Typ produktu nebo součásti	Reproduktorová zásuvka
Úprava zařízení	Mechanismus
Barevný odstín	Bílá

Doplňěk

Počet konektorů	1
Počet modulů	2 moduly
Připojení - svorky	2 : pressure fixing
Upevnění	Zacvaknutím
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Hloubka	37 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,015 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
stupeň ochrany IK	IK01
teplota okolního vzduchu pro provoz	15...30 °C
teplota okolí pro uskladnění	0...35 °C
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0702 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------