



Hlavní parametry

Řada	Unica
Označení řady	Unica
Typ produktu nebo součásti	Nouzové světlo
Úprava zařízení	Kompletní výrobek
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC (+/- 10 %), 50 Hz
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím

Doplňěk

Podmínky použití	Baterii a žárovku nelze vyměnit
Barva světelného modulu	Zelená
Typ žárovky	LED
Životnost žárovky	400 h
Osvětlení	45 lux 25 cm
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Velikost připojovací svorky	$\leq 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ pro ohebný kabel(y) $\leq 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ pro neohebný kabel(y)
Doba nabíjení	24 H
Elektrická životnost	500 cyklu
Materiál	Kryt mechanismu : průhledný plast
Standardy	EMC směrnice EN 60598-2-22 Směrnice NN UNE 20062-93 UNE 60598-2-22
Teplota okolního vzduchu pro provoz	15...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...35 °C
Hloubka	33 mm
Hloubka	44 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,085 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bélidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1426 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------