



Hlavní parametry

Řada	Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Montážní krabice pro mechanismus
Označení řady	Unica Allegro
Počet modulů	3 moduly
Násobnost	1 násobný
Upevnění	4 piny
Doplňkové informace	Odolnost proti plamenu 650 °C - 30 s Samozhášecí materiály
Barva skříňky	Bílá

Doplňek

Montáž připojovacího zařízení	Povrchová
Kabelová průchodka	4 výřezy pro vstup kabelu
Kompatibilita	Pro obdélníkový upevňovací rámeček
Materiál	ASA + PC pro krabice
Hloubka	35 mm
Šířka	116 mm
Výška	80 mm
Hmotnost přístroje	0,063 kg

Životní prostředí

standardy	Vyhovuje RoHS UNE 60670-1
stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku