



Hlavní parametry

Řada	Unica
Označení řady	Unica (standard)
Použití zařízení	Ovládání
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Úprava zařízení	Mechanismus
Funkce spínače	1-pole 1-way
Barevný odstín	Bílá

Doplňěk

Jmenovitý proud	10 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Elektrická životnost	40000 cyklu (cos fi: 0.6)
Izolační odpor	> 5 MΩ @500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos fi: 0.3
Podmínky použití	Řídící impulsní relé
Vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
Akční člen	Tlačítko
Počet modulů	1 modul
Připojení - svorky	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	0...2.5 mm ² (rigid) 0...2.5 mm ² (flexible)
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Upevnění	Zacvaknutím
Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hloubka	34 mm
Hloubka	22 mm
Hmotnost přístroje	0,0179 kg
Teplota okolního vzduchu pro provoz	25...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...50 °C
Standardy	EMC směrnice EN 60669-1 Směrnice NN

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
stupeň ochrany IK	IK01
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0622 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------