



## Hlavní parametry

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Řada                       | Unica                   |
| Označení řady              | Unica Top - Unica Class |
| Použití zařízení           | Ovládání                |
| Typ produktu nebo součásti | Spínač                  |
| Úprava zařízení            | Mechanismus             |
| Funkce spínače             | 2-pole 1-way            |
| Barevný odstín             | Grafitová               |

## Doplňek

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Jmenovitý proud                     | 16 AX, 250 V AC, 50/60 Hz                            |
| Elektrická životnost                | 5000 cyklu                                           |
| Izolační odpor                      | > 5 MΩ @500 V                                        |
| Dielektrická pevnost                | 2000 V                                               |
| Minimální vypínací schopnost        | 200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos φ: 0.3             |
| Vzd. ve vypnutém stavu              | > 3 mm                                               |
| Akční člen                          | Kolébka                                              |
| Počet modulů                        | 1 modul                                              |
| Signálka                            | Jantarová LED : 0,15 mA (teplota : 15 °C)            |
| Připojení - svorky                  | Šroubové svorky                                      |
| Průřez kabelu                       | 0...4 mm² (rigid)<br>0...4 mm² (flexible)            |
| Materiál                            | Kryt mechanismu : ABS (akrylonitril butadien-styren) |
| Označení                            | ON                                                   |
| Upevnění                            | Zacvaknutím                                          |
| Šířka                               | 22,5 mm                                              |
| Výška                               | 45 mm                                                |
| Hloubka                             | 33 mm                                                |
| Hloubka                             | 21 mm                                                |
| Hmotnost přístroje                  | 0,027 kg                                             |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | 25...35 °C                                           |
| Teplota okolí pro uskladnění        | 0...50 °C                                            |
| Standardy                           | EMC směrnice<br>EN 60669-1<br>Směrnice NN            |

## Životní prostředí

|                   |                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stupeň krytí IP   | IP20                                                                                                              |
| stupeň ochrany IK | IK01                                                                                                              |
| popis prostředí   | Aceton<br>Alkohol<br>Čpavek<br>Bělidlo<br>Tekuté mýdlo<br>Olej<br>Benzín<br>Odolný UV<br>Kapalina na čištění oken |

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0622 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                               |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|