



### Hlavní parametry

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Řada                       | Unica                   |
| Označení řady              | Unica Top - Unica Class |
| Použití zařízení           | Bell switch             |
| Typ produktu nebo součásti | Spínač                  |
| Úprava zařízení            | Mechanismus             |
| Funkce spínače             | 1-pole 1-way            |
| Barevný odstín             | Grafitová               |

### Doplňěk

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Jmenovitý proud                     | 10 A, 250 V AC, 50/60 Hz                                                           |
| Elektrická životnost                | 40000 cyklu (cos fi: 0.6)                                                          |
| Izolační odpor                      | > 5 MΩ @500 V                                                                      |
| Dielektrická pevnost                | 2000 V                                                                             |
| Minimální vypínací schopnost        | 200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos fi: 0.3                                          |
| Podmínky použití                    | Řídící impulsní relé                                                               |
| Vzd. ve vypnutém stavu              | > 3 mm                                                                             |
| Akční člen                          | Tlačítko                                                                           |
| Počet modulů                        | 2 moduly                                                                           |
| Signálka                            | Modrá LED : 0,15 mA (teplota : 15 °C)                                              |
| Připojení - svorky                  | Bezšroubové svorky                                                                 |
| Průřez kabelu                       | 0...2.5 mm² (rigid)<br>0...2.5 mm² (flexible)                                      |
| Materiál                            | Kryt mechanismu : ASA + PC<br>Kryt mechanismu : ABS (akrylonitril butadien-styren) |
| Označení                            | Symbol zvonku                                                                      |
| Upevnění                            | Zacvaknutím                                                                        |
| Šířka                               | 45 mm                                                                              |
| Výška                               | 45 mm                                                                              |
| Hloubka                             | 34 mm                                                                              |
| Hloubka                             | 22 mm                                                                              |
| Hmotnost přístroje                  | 0,023 kg                                                                           |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | 25...35 °C                                                                         |
| Teplota okolí pro uskladnění        | 0...50 °C                                                                          |
| Standardy                           | EMC směrnice<br>EN 60669-1<br>Směrnice NN                                          |

### Životní prostředí

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| stupeň krytí IP   | IP20                                                           |
| stupeň ochrany IK | IK01                                                           |
| popis prostředí   | Aceton<br>Alkohol<br>Čpavek<br>Bělidlo<br>Tekuté mýdlo<br>Olej |

Benzín  
Odolný UV  
Kapalina na čištění oken

zdraví a otázky životního prostředí

Bez halogenidů

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0622 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                               |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|