



Hlavní parametry

Řada	Unica
Použití zařízení	Ovládání
Typ produktu nebo součásti	Pull string switch
Označení řady	Unica Top - Unica Class
Úprava zařízení	Mechanismus
Funkce spínače	1pól. 1cestný
Jmenovitý proud	10 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Akční člen	Tlačítko s táhlem
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Hliníková

Doplňěk

Délka kabelu	1 m
Proud zátěže	10 A
Vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
Připojení - svorky	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	2.5 mm ² (flexible) 2.5 mm ² (rigid)
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos fi: 0.3
Elektrická životnost	40000 cyklu (cos fi: 0.6)
Izolační odpor	> 5 MΩ @500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Materiál	Kryt mechanismu : ABS (akrylonitril butadien-styren)
Standardy	EMC směrnice EN 60669-1 Směrnice NN
Teplota okolního vzduchu pro provoz	25...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...50 °C
Hloubka	22 mm
Hloubka	34 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,0291 kg

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0622 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------