

MGU3.411.12

Unica Top/Class - 1 RJ45 zásuvka (S-One) - 2 m - kat. 5e, UTP - graph.



Hlavní parametry

Řada	Unica
Označení řady	Unica Top - Unica Class
Typ produktu nebo součásti	RJ45 konektor
Použití zařízení	Komunikace
Úprava zařízení	Mechanismus s centrální deskou
Barevný odstín	Grafitová
Kategorie	RJ45 - 4 contacts - category 5e - transmission rate < 155 MHz
Součást výrobku	Držák štítku Ochranný kryt

Doplňěk

Typ komunikační sítě	1000BASE-T
Typ komunikačního rozhraní	ATM 155 Mbps
Použití výrobku	Podlahová krabice Propojovací oddíl
Počet modulů	2 moduly
Počet konektorů	1
Typ značky	Infraplus
Typ konektoru	S-One
Typ stínění kabelu	U/UTP
Uspořádání vodičů	Nestíněná kroucená dvoulinka
Připojení - svorky	Kliknutím
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Zacvaknutím Pro shield : příchytkami
Směr instalace	Přímá
Materiál	Kryt mechanismu : ABS (akrylonitril butadien-styren)
Hloubka	36 mm
Šířka	85 mm
Výška	80 mm
Hloubka	25 mm

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP40
stupeň ochrany IK	IK01
teplota okolního vzduchu pro provoz	15...30 °C
teplota okolí pro uskladnění	0...35 °C
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
standards	ISO 8877

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0803 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------