



Hlavní parametry

Řada	Unica
Označení řady	Unica Top - Unica Class
Typ produktu nebo součásti	Termostat
Úprava zařízení	Mechanismus
Barevný odstín	Hliníková

Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz
Vypínací proud zátěže	Indukční : 5 A Odporová : 8 A
Typ ochrany	Ochrana proti tepelnému přetížení
Počet modulů	2 moduly
Velikost připojovací svorky	<= 2 x 2,5 mm ² pro ohebný kabel(y) <= 2 x 2,5 mm ² pro neohebný kabel(y)
Složení a typ kontaktů	1 V/Z
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Signalizace stavu LED	Aplikace topení nebo klimatizace : 1 dvoubarevná LED červená/modrá Přítomnost napětí : 1 LED zelená
Označení	L+N
Programovatelná teplota	Ne
Nastavení rozsahu teplot	5...30 °C
Přesnost měření	0,5 °C
Upevnění	Zacvaknutím
Montážní výška	> 1,5 m
Hloubka	45 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hloubka	33 mm
Hmotnost přístroje	0,083 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
stupeň ochrany IK	IK01
teplota okolního vzduchu pro provoz	5...30 °C
teplota okolí pro uskladnění	-20...60 °C
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

standardy

EN 60730-2-9
EMC directive
LV directive

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0749 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------