



Hlavní parametry

Řada	Unica
Označení řady	Unica Top - Unica Class
Typ produktu nebo součásti	Týdenní programovatelný termostat
Úprava zařízení	Mechanismus
Barevný odstín	Grafitová

Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz
Vypínací proud zátěže	Indukční : 5 A Odporová : 8 A
Třída el. izolace	Třída II
Počet modulů	2 moduly
Typ elektronického spínače	Typ 1B
Velikost připojovací svorky	<= 2 x 2,5 mm ² pro ohebný kabel(y) <= 2 x 2,5 mm ² pro neohebný kabel(y)
Složení a typ kontaktů	1 V/Z
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Zobrazené informace	Klimatizace zapnuta Teplota okolí v místnosti 0 až 45 °C Den Čas
Doba zálohy	7 dní pro uložení času a programu
Označení	L+N
Třída softwaru	Třída A
Programovatelná teplota	Rozdílová Ochrana proti mrazu Tmax Tmin
Nastavení rozsahu teplot	5...35 °C
Přesnost měření	0,5 °C
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Upevnění	Zacvaknutím
Montážní výška	> 1,5 m
Hloubka	45 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hloubka	33 mm
Hmotnost přístroje	0,062 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
stupeň ochrany IK	IK01
teplota okolního vzduchu pro provoz	0...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-5...55 °C

relativní vlhkost	20...85 %
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
standardy	EN 60730-2-9

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1342 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------