



Hlavní parametry

Označení řady	Unica Top - Unica Class
Typ produktu nebo součásti	Otočný stmívač
Úprava zařízení	Mechanismus
Upevnění	Zacvaknutím
Aplikace pro stmívač	Indukční zátěž, žárovka s elektronickým transf. 1 – 10 V
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC, 50 Hz
Počet modulů	2 moduly
Barva centrální desky	Hliníková

Doplňek

Ovládání stmívače	Stiskem ON/OFF
Maximální trvalý proud	0,2 A
Výstupní proud	<= 200 mA
Celkový počet vodičů	4
Typ zátěže	Žárovka (průměr: 26...38 mm) : 1 1-10 V tlumitelný elektronický předřadník - 400 VA Žárovka, 36 W : 10 1-10 V tlumitelný elektronický předřadník - 400 VA Žárovka, 2 x 16 W (průměr: 26...30 mm) : 5 1-10 V tlumitelný elektronický předřadník - 400 VA Externí relé : 50 1-10 V elektronický předřadník - 400 VA
Typ ochrany	Ochrana pojistkou
Typ pojistky	4 Ah (5 x 20 mm) @230 V 50 Hz
Označení	L+N
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Velikost připojovací svorky	<= 2 x 2.5 mm ²
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Standardy	EN 60669-2-1
Certifikace výrobku	Aenor CE
Teplota okolního vzduchu pro provoz	5...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-20...60 °C
Hloubka	34 mm
Hloubka	54 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,104 kg

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0805 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------