



Hlavní parametry

Označení řady	Unica Top - Unica Class
Typ produktu nebo součásti	Otočný stmívač
Úprava zařízení	Mechanismus
Upevnění	Zacvaknutím
Aplikace pro stmívač	Indukční zátěž Odporová zátěž
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC, 50 Hz
Počet modulů	2 moduly
Barva centrální desky	Grafitová

Doplňek

Ovládání stmívače	Otočné nastavení 270° Stiskem ON/OFF
Maximální trvalý proud	1,74 A
Celkový počet vodičů	2
Typ zátěže	230 V AC halogenová lampa - 40...400 W 230 V AC žárovka - 40...400 W Nízkonapěťová halogenová žárovka s feromagnetickým transformátorem - 40...400 VA
Typ ochrany	Ochrana pojistkou
Typ pojistky	4 Ah (5 x 20 mm) @230 V 50 Hz
Označení	L+N
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Velikost připojovací svorky	<= 2 x 2.5 mm²
Pomocné připojení	2cestný spínač
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Standardy	EN 60669-2-1
Certifikace výrobku	CE
Teplota okolního vzduchu pro provoz	5...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-20...60 °C
Hloubka	34 mm
Hloubka	54 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,071 kg

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1345 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------