



Hlavní parametry

Označení řady	Unica Top - Unica Class
Typ produktu nebo součásti	Tlačítkový stmívač
Úprava zařízení	Mechanismus
Upevnění	Zacvaknutím
Aplikace pro stmívač	Ventilátor Indukční zátěž Odporová zátěž
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC, 50 Hz
Počet modulů	2 moduly
Barva centrální desky	Hliníková

Doplňěk

Ovládání stmívače	Impulzní
Maximální trvalý proud	1,5 A
Celkový počet vodičů	3
Typ zátěže	230 V AC žárovka - 20...250 W 230 V AC halogenová lampa - 20...350 W Nízkonapěťová halogenová žárovka s feromagnetickým transformátorem - 20...350 VA Nízkonapěťové halogenové žárovky s toroidním transformátorem - 20...300 VA 230 V AC ventilátor - 20...200 W 230 V AC přímotop - 20...350 W
Typ ochrany	Proudová ochrana Elektronická ochrana proti přepětí
Označení	L+N
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Velikost připojovací svorky	$\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$
Pomocné připojení	Maximálně 25 pomocných spínačů Maximálně 5 se světelnou indikací
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Standardy	EN 60669-2-1
Certifikace výrobku	Aenor CE
Teplota okolního vzduchu pro provoz	5...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-20...60 °C
Hloubka	34 mm
Hloubka	47 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,078 kg

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Benzín
Odolný UV
Kapalina na čištění oken

zdraví a otázky životního prostředí

Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky

Výrobek Green Premium

RoHS

Vyhovuje - od 1345 - Prohlášení o shodě Schneider Electric

REACH

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

dokument o ekologickém profilu

Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců