



## Hlavní parametry

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Řada                           | Unica                   |
| Použití zařízení               | Osvětlení               |
| Typ produktu nebo součásti     | Plochá signálka         |
| Označení řady                  | Unica Top - Unica Class |
| Úprava zařízení                | Mechanismus             |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 220 V AC, 50/60 Hz      |
| Počet modulů                   | 1 modul                 |
| Upevnění                       | Zacvaknutím             |
| Barva centrální desky          | Grafitová               |

## Doplňěk

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Barva světelného modulu             | Oranžová                                                             |
| Typ žárovky                         | Neonová žárovka                                                      |
| Připojení - svorky                  | Šroubové svorky                                                      |
| Průřez kabelu                       | <= 2,5 mm <sup>2</sup> (ohebný)<br><= 2,5 mm <sup>2</sup> (neohebný) |
| Materiál                            | Kryt mechanismu : ASA + PC                                           |
| Standardy                           | EMC směrnice<br>Směrnice NN                                          |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | 15...30 °C                                                           |
| Teplota okolí pro uskladnění        | 0...35 °C                                                            |
| Hloubka                             | 31 mm                                                                |
| Hloubka                             | 44 mm                                                                |
| Šířka                               | 22,5 mm                                                              |
| Výška                               | 45 mm                                                                |
| Hmotnost přístroje                  | 0,0645 kg                                                            |

## Životní prostředí

|                                     |                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stupeň ochrany IK                   | IK01                                                                                                              |
| stupeň krytí IP                     | IP20                                                                                                              |
| popis prostředí                     | Aceton<br>Alkohol<br>Čpavek<br>Bělidlo<br>Tekuté mýdlo<br>Olej<br>Benzín<br>Odolný UV<br>Kapalina na čištění oken |
| zdraví a otázky životního prostředí | Bez halogenidů                                                                                                    |

## Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                                 |
| RoHS                                    | Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                              |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                                          |

Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|