



Hlavní parametry

Řada	Unica
Použití zařízení	Osvětlení
Typ produktu nebo součásti	Plochá signálka
Označení řady	Unica Top - Unica Class
Úprava zařízení	Mechanismus
[Ue] jmenovité pracovní napětí	220 V AC, 50/60 Hz
Počet modulů	1 modul
Upevnění	Zacvaknutím
Barva centrální desky	Grafitová

Doplňěk

Barva světelného modulu	Zelená
Typ žárovky	Neonová žárovka
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Průřez kabelu	<= 2,5 mm ² (ohebný) <= 2,5 mm ² (neohebný)
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Standardy	EMC směrnice Směrnice NN
Teplota okolního vzduchu pro provoz	15...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...35 °C
Hloubka	31 mm
Hloubka	44 mm
Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,0645 kg

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------