



Hlavní parametry

Řada	Unica
Použití zařízení	Signalizační
Typ produktu nebo součásti	Bzučák
Označení řady	Unica Top - Unica Class
Úprava zařízení	Mechanismus
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC, 50/60 Hz
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Hliníková

Doplňěk

Spotřeba proudu	40 mA
Typ nastavení	Hlasitost lze nastavit šroubem
Doba provozu	0...60 ms
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Úroveň hluku	Mezi 76 a 80 dB
Průřez kabelu	0.75...1.5 mm ² (flexible) 0.75...1.5 mm ² (rigid)
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Standardy	CE Směrnice NN
Teplota okolního vzduchu pro provoz	15...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...35 °C
Hloubka	31 mm
Hloubka	42 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,0475 kg

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělídlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------